



Přívěsy pro přepravu siláže a zrní



NC Engineering nabízí řadu přívěsů pro přepravu siláže/zrní v rozsahu nosnosti od 10 do 25 tun. Skořepinová korba se zkosením 100 mm, které vede po celé délce přívěsu a vyklápí se v úhlu až 50 stupňů, což zajišťuje snadné vyprazdňování.



Všechny přívěsy jsou standardně vybaveny odpruženou tažnou ojí, tandemovým pružinovým zavěšením, hydraulickými brzdami, ruční brzdou, světly schválenými podle RTA (včetně zadního majáku) a žebříku z pozinkované oceli v přední části.




	Přívěs na zrní 10T 16"x4'6"	Přívěs na zrní 12T 18"x4'6"	Přívěs na zrní 13T 16"x5'6"	Přívěs na zrní 14T 18"x5'6"	Přívěs na zrní 14T 20"x5'	Přívěs na zrní 16T 20"x5'6"	Přívěs na zrní 16T 22"x5'	Přívěs na zrní 18T 22"x5'6"
Celková délka (A)	6,76 m	7,37 m	6,75 m	7,37 m	7,99 m	7,99 m	8,59 m	8,59 m
Celková výška (přívěs na zrní) (B)	2,59 m	2,59 m	2,91 m	2,91 m	2,76 m	2,91 m	2,76 m	2,91 m
Délka korby (C)	5,01 m	5,62 m	5,01 m	5,62 m	6,23 m	6,23 m	6,84 m	6,84 m
Délka korby (C)	1,22 m	1,22 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m
Výška od podlahy po vrch bočnice pro přepravu zrní (E)	1,37 m	1,37 m	1,67 m	1,67 m	1,52 m	1,67 m	1,52 m	1,67 m
Celková šířka korby – zadní část (F)	2,45 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m
Maximální výška přívěsu na zrní při vyklápění (G)	5,75 m	6,24 m	5,97 m	6,45 m	6,88 m	6,97 m	7,27 m	7,37 m
Kapacita přívěsu na zrní	14,63 m ³	14,48 m ³	17,9 m ³	20,15 m ³	20,37 m ³	22,41 m ³	22,42 m ³	24,67 m ³
Celková výška přívěsu na siláž 8'x6'	3,66 m	3,66 m	3,68 m	3,68 m	3,68 m	3,68 m	3,68 m	3,68 m
Výška od podlahy po vrch bočnice pro přepravu siláže	2,44 m	2,44 m	2,44 m	2,44 m	2,44 m	2,44 m	2,44 m	2,44 m
Tloušťka podlahy	5	5	4	4	5	4	5	4
Tloušťka bočnic	4	4	3	3	4	3	4	3



NC ENGINEERING (HAMILTONSBAWN) LTD
 2 Killyrudden Road, Hamiltonsbawn, Richhill, Co. Armagh, Severní Irsko BT61 9SF
Výhradní zastoupení pro ČR, SR a Rakousko:
 ELVA PROFI s.r.o., Rudolfovská 107/465,370 01 České Budějovice
 Tel.: +420/ 774 796 601, E-mail: info@nc-engineering.cz
 www.nc-engineering.cz



KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ



Přívěsy pro přepravu siláže a zrní



Volitelné doplňky:-

- Bočnice 3'6", 4' nebo 4'6" místo standardních
- Hydraulické zadní čelo s automatickým blokováním
- Čelo utěsněné pryžovým těsněním
- Kryt proti převrácení s dlouhou navíjecí rukojetí
- Nainstalovaná plachta proti povětrnostním vlivům
- Bočnice pro přepravu siláže o výšce 8' na obou stranách
- Bočnice pro přepravu siláže o výšce 7'6" na nízké straně a 8' na vysoké straně
- Vrchní část bočnice s hydraulickým skládáním pro přepravu kořenových plodin
- Vysokorychlostní nápravy u modelů o nosnosti 10 a 12 tun
- Dvojité vzduchové/hydraulické brzdy
- Pouze vzduchové/hydraulické brzdy
- Snímání nákladu
- ABS
- Otočný závěs
- Hydraulické/elektrické odbrzdování
- Nastavitelný závěs
- Otočný závěs
- Zadní vlečný závěs se zásuvkou pro světla
- Přední průhled v celé šířce
- Zamykatelná skříňka na nářadí
- Barva podle vašich požadavků

Modely o nosnosti 10 a 12 tun jsou vybaveny nápravou pro rychlost do 40 km/hod, zatímco modely o nosnosti 13 až 25 tun jsou standardně vybaveny vysokorychlostními nápravami s brzdovými bubny 420x180. Standardní modely jsou vybaveny jednoduchými koly 385/65x22.5 super. Všechny přívěsy jsou vybaveny kompletním automatickým zadním čelem na závěsech, včetně žlabu na zrní a ruční pojistné tyče.

Viz volitelné doplňky.

