



Rozmetadla hnoje

Společnost NC si v průběhu let zajistila dobrou pověst díky vysoké kvalitě svých výrobků. Vyrábí mj. rozsáhlou řadu rozmetadel hnoje, která zahrnuje pět modelů: 7 m³, 9 m³, 11 m³, 13 m³, 15 m³ a 20 m³ – jsou vhodné pro všechny spotřebitele, od drobných farmářů až po velké podniky.



Vysoká kvalita zajišťuje nízké provozní náklady, stále stejné a rovnoměrné rozmetání s možností používat v podstatě všechny typy odpadů (tzn. polotuhý odpad, podestýlku drůbeže, průmyslové kaly, odpadní výrobky atd.) Jedinečná konstrukce rotoru a uspořádání lopatek umožňuje rozmetat všechny typy hnoje bez problémů a bez potřeby měnit vybavení rozmetadla. Vysoké objemové kapacity, které jsou k dispozici, jsou vhodné zejména pro hnůj s nízkou hustotou.

Pověst NC odolává zkoušce časem: dokonce 30 let staré stroje dnes stále ještě pracují!



KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ



Rozmetadla hnoje

Standardní vybavení

- Vysoce odolná skořepinová konstrukce korby
- Řetězy v podlaze s proměnnou rychlostí s volitelnými funkcemi opačného pohybu
- 4 odolné odlehčené řetězy 14x50 (každý z nich má pevnost při přetřetí 24,5 tuny) na typech 9 m³, 11 m³, 13 m³ a 15 m³
- 2 odolné odlehčené řetězy 14x50 (každý z nich má pevnost při přetřetí 24,5 tuny) na typu 7 m³
- Řetězy v podlaze jsou chráněny pojistným ventilem s křížovým vedením
- Pozinkované drážky v podlaze pro rychlé upevnění (není třeba přivařovat k řetězu)
- Pozinkovaný zadní rám s vertikálním šnekem
- Vyvážené dvojité vertikální šneky se zpětnými tvrzenými lopatkami
- Křídla šneku o tloušťce 10 mm
- Robustní náprava čtvercového průřezu 150 mm s 10 šrouby s hydraulicky ovládanými brzdami na typech 9 m³, 11 m³, 13 m³ a 15 m³
- Robustní náprava čtvercového průřezu 120 mm s 8 šrouby s hydraulicky ovládanými brzdami na typu 7 m³
- Úplné osvětlení pro jízdu po silnici (s automatickými kryty světel při rozmetání s nasazeným čelem pro vypouštění kalu)
- Dálkové mazání ložisek hřídele pohonu a šneků
- Širokúhľový systém PTO se střížným šroubem
- 1 000 ot./min.
- Demontovatelný stojan tyče tažného háku

Volitelné příslušenství

- Hydraulicky ovládané čelo pro vypouštění kalu
- Pouze stříška
- Zadní tyč tažného háku s připojením hydraulické brzdy a 7kolíkovou zásuvkou
- Nastavovací bočnice 8"
- Elektrické dálkové ovládání (v kabině) proměnné rychlosti na podlaze
- Schránka na nářadí
- Nástavec tyče tažného háku s okem
- Odpružená tyč tažného háku
- Ocelový kryt hřídele PTO
- Nestandardní barvy povrchové úpravy
- Volitelná kola
- Sestava náhradních dílů
- Třecí spojka hnacího hřídele



Model	7 m ³	9 m ³	11 m ³	13 m ³	15 m ³
Jmenovitá nosnost	6 000 kg	8 000 kg	10 000 kg	12 000 kg	14 000 kg
Kapacita (v hromadném stavu)	7 m ³	9 m ³	11 m ³	13 m ³	15 m ³
Šířka rozmetání	Až 16 m	Až 16 m	Až 16 m	Až 16 m	Až 16 m
Velikost nosníku nápravy	90 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Velikost brzd	400 x 80	420 x 180	420 x 180	420 x 180	520x180
A (šířka)	2 550 mm (8' 4")	2 687 mm (8' 10") 2 877 mm (9' 5 1/4")	2 877 mm (9' 5 1/4") 2 990 mm (9' 9 3/4") TBC	2 990 mm (9' 9 3/4") TBC TBC	TBC TBC TBC
Velikost pneumatik	420/85/R34 (standard)	18.4/34 14Ply (standard) 580/70 R38 (volitelná)	580/70 R38 (standard) 650/75 R32 (volitelná) 750/60 R30.5 (volitelná)	650/75 R32 (standard) 750/60 R30.5 (volitelná) 850/50 R30.5 (volitelná)	560/60 R22.5 (standard) 600/55 R26.5 příčná vrstva (volitelná) 600/55 R26.5 radiální (volitelná)
Velikost korby d x š x v (vnitřní)	3 490 x 1 500 x 755 mm	4 400 x 1 500 x 910 mm	4 750 x 1 500 x 1 110 mm	5 350 x 1 500 x 1 110 mm	5 730 x 1 500 x 1 140 mm
B (boční nakládací výška)	1 785	1 960	2 200	2 200	TBC
Pohon v podlaze	Hydraulický	Hydraulický	Hydraulický	Hydraulický	Hydraulický
Ovládání pohonu v podlaze	Hydraulické proměnné Vpravo zpět Elektrické jako volitelné příslušenství	Hydraulické proměnné Vpravo zpět Elektrické jako volitelné příslušenství	Hydraulické proměnné Vpravo zpět Elektrické jako volitelné příslušenství	Hydraulické proměnné Vpravo zpět Elektrické jako volitelné příslušenství	Hydraulické proměnné c/w reverse Elektrické jako volitelné příslušenství
Velikost řetězů v podlaze	14 x 50 mm	14 x 50 mm	14 x 50 mm	14 x 50 mm	14 x 50 mm
Počet řetězů v podlaze	2	4	4	4	4
Vstupní rychlost PTO	1 000 ot./min.	1 000 ot./min.	1 000 ot./min.	1 000 ot./min.	1 000 ot./min.
Hmotnost v nezatíženém stavu	Přibližně 4 500 kg	Přibližně 5 000 kg	Přibližně 5 500 kg	Přibližně 5 800 kg	Přibližně 6 200 kg



NC ENGINEERING – vyrobeno ve Velké Británii

Výhradní zastoupení pro ČR, SR a Rakousko:

ELVA PROFI s.r.o., Rudolfovska 107/465,370 01 České Budějovice

Tel.: +420/ 774 796 601, E-mail: info@nc-engineering.cz

www.nc-engineering.cz

V souladu s naší politikou nepřetržitého vývoje si vyhrazujeme právo na změny specifikací a konstrukce bez předchozího upozornění.