

# NC

## ZCELA NOVÁ ŘADA VÝKONNÝCH SKLÁPĚCÍCH PŘÍVĚSŮ 300 + 400

**Tato řada se vyznačuje novým systémem zadních čel NC**



Tuto novou řadu výkonného sklápěcího zařízení lze používat s koncovým čelem nebo bez něho. Čelo zde vždy bude, **'ale nikdy vám nebude překážet!'**. Jestliže budete čelo vyžadovat, stačí otočit páčkou a čelo se objeví.



Opět zde sehrálo svou roli navrhování pomocí počítače, které zajišťuje, že vlečení přívěsů je snadné a nakládání je radostí. Bylo zde také upřednostněno pohodlí obsluhy, bezpečnost veřejnosti a nakonec i bezpečné a čisté životní prostředí.



Podlaha o tloušťce 8 mm zkonstruovaná z ocelových plátů nejvyšší kvality tak, aby odolala namáhání vyvolanému neustálým nakládáním a vykládáním, je důkladně uložena na podlahových nosnících s optimálními rozestupy. Dokonce i boční panely jsou zhotoveny z mimořádně silné oceli a uloženy na dvou masivních průběžných horizontálních a vystupujících nosnících.



**Přívěsy NC zkonstruované tak, aby byly v čele – většinou je lze vidět ze zadu!**



Pečlivé umístění bodu otáčení korby zajišťuje maximální výšku vyspávání, což řidiči umožňuje snadno skládkovat ornici nebo cokoliv jiného. Sklápěcí přívěs NC je navržen tak, že je širší a nižší, a poskytuje proto lepší stabilitu. Jeho nakládání pomocí kolového bagru nebo malého exkavátoru je snazší a korbu lze také čistit pomocí lopaty o šířce 6 stop (1,83 m).



**Zapamatujte si . . .**

S naším **záračným** zadním čelem **nikdy** nemusíte provádět jeho nasazování nebo sundávání. Neexistuje **žádný** náklad, který by byl příliš neforemný: keře, stromy, kořeny atd. Stačí čelo jenom vyklopit nahoru – a ono zmizí.

**Kvalita na prvním místě!**

# NC

## ZCELA NOVÁ ŘADA VÝKONNÝCH SKLÁPĚCÍCH PŘÍVĚSŮ 300 + 400



**Odpružené táhlo.**



**Radost z nakládání malým exkavátorem.**



**Zázračný systém zadního čela.**

„**Ted' ho vidíte**“

„**Ted' ho nevidíte**“

Poznámka: Uvedená nosnost představuje hmotnost, kterou přívěs dokáže převážet. Skutečná přepravní hmotnost závisí na hustotě materiálu a může být vyšší nebo v některých případech nižší než jmenovitá hmotnost.

	8 tun	10 tun	12 tun	14 tun	16 tun	18 tun	20 tun
Celková výška	1,93 m	1,93 m	2,03 m	2,10 m	2,22 m	2,24 m	2,34 m
Délka korby	3,73 m	3,73 m	4,00 m	4,14 m	4,16 m	4,56 m	4,56 m
Celková délka	5,10 m	5,10 m	5,40 m	5,54 m	5,54 m	5,94 m	5,94 m
Výška od podlahy po vrch bočnice	0,67 m	0,67 m	0,74 m	0,82 m	0,92 m	0,92 m	1,02 m
Šířka podlahy	1,83 m	1,83 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m
Šířka vnitřku korby u vrchu bočnice	2,06 m	2,06 m	2,26 m	2,28 m	2,32 m	2,32 m	2,36 m
Celková šířka korby	2,23 m	2,23 m	2,43 m	2,45 m	2,52 m	2,52 m	2,56 m
Rozchod kol	2,39 m	2,39 m	2,46 m	2,46 m	2,46 m	2,49 m	2,49 m
Počet náprav	1	2	2	2	2	2	2
Podlahové nosníky: dutý profil 80 x 40 x 4							
Tloušťka podlahy: 8 mm jako standard, 10–12mm volitelná							
Tloušťka bočnic 5 mm jako standard, 8 mm volitelná							



**Lze je snadno dočista vyprázdnit pomocí široké lopaty.**

**NOVÉ sklápěcí přívěsy řady 400** jsou nejkompaktnější a nejuniverzálnější přívěsy, které se na trhu dnes nabízejí.

Mají **zázračné** čelo na obou koncích a mohou převážet cokoliv, od hlíny až po malé nebo středně velké bagry.

Stačí jenom spustit přední čelo a **nasadit nájezd**, naložit váš malý bagr, zapřáhnout za váš traktor a jste pryč.

Jeden pracovník dokáže převést tři stroje pro jednu práci. Dosahuje se tak značných úspor.



**Vyzkouše**

**Tento víceúčelový přívěs je nutností, pokud se jedná o úsporu času, prostoru a samozřejmě peněz.**



**NC ENGINEERING (HAMILTONSBAWN) LTD**

2 Killyrudden Road, Hamiltonsbawn, Richhill, Co. Armagh, Severní Irsko BT61 9SF

**Výhradní zastoupení pro ČR, SR a Rakousko:**

ELVA PROFI s.r.o., Rudolfovská 107/465, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420/ 774 796 601, E-mail: info@nc-engineering.cz

www.nc-engineering.cz