



# ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ

ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ & SBĚRNÉ NÁDOBY ZAMETACÍCH ZAŘÍZENÍ

**NC** Kartáče a zametací zařízení se objevily přibližně v 70. letech 20. století a stále se vyrábějí podle nejvyššího standardu technických parametrů, který je dnes k dispozici. Díky navrhování pomocí počítače je jejich údržba snadná a jejich používání je radost. Dvěma nejdůležitějšími charakteristikami je pevnost a odolnost. Všechny namáhané oblasti jsou zesíleny, což výrobky NC obdařilo pověstí „kartáčů, které vydrží déle“.

## **NC** Link-a-Sweep

### *Spousta způsobů využití!*

Systém NC Link-a-Sweep vyvinuli naši vlastní technici jako víceúčelové zařízení s širokou řadou využití, aby vyhovoval jak dodavatelům, tak farmářům.

### *Lze ho používat jako:*

- *Hydraulický připojovací box*
- *Zametací zařízení/sběrač*
- *Jednoduchý úhlový kartáč*



*Tam, kde jakost je na prvním místě!*

# Skutečně univerzální stroj s řadou způsobů využití!

Se zvyšujícím se zájmem o bezpečnost silničního provozu a snahou vyhnout se postihu za znečišťování veřejných cest blátem a dalšími nečistotami je zařízení NC Link-a-Sweep nutností.

Zařízení Link-a-Sweep je zkonstruováno se zaměřením na pohodlí a bezpečnost obsluhy. Stejně jako v případě veškerého zařízení NC je na prvním místě připojování a odpojování, a proto se použil oblíbený systém rychlého připojování NC Quick Attach System.

Hydraulický spojovací box nainstalovaný pomocí třibodové spojky a zametací zařízení se snadno a rychle připojují na jakýkoliv traktor o výkonu vyšším než 50 HP s minimálním průtokem oleje 6 galonů za minutu (27 litrů).



Rychlé upevnění na traktor pomocí funkce kartáče s věncem



Jestliže se připojovací box hydraulicky vyklápí, kartáč se automaticky zvedne, aby vznikl maximální volný prostor pro snadné vyprázdnění. Kartáč lze od připojovacího boxu oddělit odstraněním dvou polohovacích kolíků a dvou hydraulických hadic.



Zvedací ramena a konzola pro zvedání zametacího zařízení jako volitelné příslušenství

Nyní je k dispozici řada modelů – šířek připojovacích boxů: 6'6", 7'6" a 8' (2 m, 2,3 m, 2,44 m). Výška zametání se snadno nastavuje pomocí bočních polohovacích kolíků; čištění lze zahájit v jakémkoliv směru.

Při jízdě vpřed se silovou spojovací skříň těsně nad povrchem hydraulicky poháněný kartáč čistě zametá veškerý odpad do připojovacího boxu. Jakmile dosáhnete plné kapacity připojovacího boxu, zajedte na místo vaší skládky.



Systém Link-a-Sweep	Model 600	Model 700	Model 800
Pracovní šířka	72" (1,83 m)	84" (2,13 m)	96" (2,43 m)
Přepravní šířka	80" (2,03 m)	92" (2,33 m)	104" (2,63 m)
Hmotnost	650 kg	690 kg	730 kg
Hydraulický průtok požadovaný	6–12 galonů (27–54 litrů) za minutu		
Průměr kartáče	22"	22"	22"
Štětiny na kartáči	Volitelný polypropylen a ocel nebo pouze polypropylen		
Regulace hloubky	Vzpěry s dutým profilem		
Požadovaný hydraulický systém	2x dvojitě cívkové ventily nebo 1x dvojitě cívkový ventil spojený s 1 dvojitě cívkovým elektromagnetickým ventilem nainstalovaným na stroji		